



ccHDtv DTV USB 安裝工具

安裝 ccHDtv 系統時，為了讓業者能有一個很方便且可靠的工具，故開發出此 USB 安裝工具。透過 PDHVCR02，除了可以得知攝影機的訊號品質以外，可以針對攝影機的影像來做調整，如：銳利度、飽和度、對比及明暗度，甚至修改攝影機的頻道來符合安裝的需求。

攝影機訊號品質，也能透過此工具，檢視同軸電纜上，有多少台攝影機，每台訊號的強度、衰減度等資訊，用來判斷是否需要調整安裝距離，或線材與接頭狀況是否良好。



主要特點

- 接收頻率: VHF - III (170MHz~240MHz), UHF (470MHz~862MHz)
- 6/7/8 MHz 的頻寬自動選擇
- 支援 USB 2.0
- 射頻模組的信號品質，強度和資料分析
- 透過 RS232 支援全雙向通信 Duplex Communication
- 符合 DVB-T 規範 ETSI 300 744 (DVB-T)
- 易於安裝，且透過 Windows 應用程式 APP，可以檢查 DTV 信號，設定 DTV，並升級 DTV 軟體

規格

電源輸入	USB Bus Power 5V/0.5A
信號輸入	USB : USB 2.0 A-Type
信號輸出	DTV : 1 x CVBS BNC
LED 顯示	當頻道鎖定時，顯示綠色
全雙向通信	RS-232
DTV 頻率 VHF-III	170MHz~240MHz
DTV 頻率 UHF	470MHz~862MHz
信號頻寬	6 / 7 / 8 MHz